

OULUNKYLÄN SIIRTOLAPUUTARHA, VÄRISUUNNITELMA

Yleistä

Oulunkylän siirtolapuutarha on perustettu vuonna 1940. Siirtolapuutarha on merkitty yleiskaavaan kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi virkistysalueeksi.

Aluetta on rakennettu yli 70 vuoden aikana. Mökkien mittakaava, suhteet ja materiaalit ovat pääosin harmoniset. Vallitsevat värit ovat olleet perinteisiä öljymaalisävyjä sekä punamullan ja keltamullan sävyjä. Kun alueella ei pitkään aikaan ole ollut vahvistettuja väriohjeita, osa mökeistä on maalattu yleisestä ilmeestä poikkeavin sävyin.

Yhdistys on teettänyt uuden värisuunnitelman yhteistyössä rakennusvalvontaviraston ja kaupunginmuseon kanssa. Suunnitelma perustuu alueella ja 1940-1950 - luvuilla yleisestikin käytettyihin värisävyihin. Suunnittelijana oli arkkitehti Juha Tuhkanen. Väritys hyväksytään käyttöön keväällä-kesällä 2022 ja sen jälkeen mökit tulee maalata näillä hyväksytyillä sävyillä silloin, kun ne muutoinkin maalattaisiin. Poikkeavan värisiä mökkejä ei siis tarvitse maalata uusilla sävyillä heti.

On suositeltavaa, että maalauksessa käytetään perinteisiä öljymaaleja tai keittomaaleja (punamulta/keltamulta). Värisävyt on ilmoitettu NCS-kartaston mukaan. NCS-kartasto on pysyvä eikä muutu ajan myötä, kuten maalitehtaiden omat kartastot. Käytännössä kaikki maalitehtaat pystyvät sävyttämään maalit sen mukaisesti. Mukaan on kuitenkin otettu myös läheinen värisävy Tikkurilan Facade760 -kartaston mukaan.

Värien valinta

Mökin väritys lähtee halutusta seinäväristä. Yksityiskohtia korostamaan valitaan haluttaessa seinävärin kanssa yhteensopivat sävyt listoille (ikkuna- ovi- ja nurkkalistat), ikkunanpokille ja -karmeille sekä oville.

Tämän mukaisesti on suunnitelmaan valittu kattaus seinävärejä ja ehdotuksia mahdollisista korostesävyistä. Valittuja sävyjä on mahdollista säätää hieman vaaleammaksi tai hieman tummemmaksi.

Koska värit eivät yleensä toistu oikein tulosteissa tai kuvaruudulla, yhdistys teettää maalatut värimallit valintaa helpottamaan. Myös maalikaupasta saatavat värikartastot antavat suuntaa, joskaan pienistä mallilapuista ei saa helposti oikeaa vaikutelmaa. Paras tulos tulee isosta mallista paikan päällä verraten.

9.6.2022 Juha Tuhkanen

OULUNKYLÄN SIIRTOLAPUUTARHA, VÄRISUUNNITELMA
MÖKKIEN SEINÄVÄRIT
9.6.2022
Juha Tuhkanen, arkkitehti SAFA

	KUVAUS	SEINÄVÄRIT	
		NCS S	TIKKURILA kartta Facade 760
SININEN	Harmaataittainen vaalea sininen		
sävy		NCS S 1030-R90B	Q407
KELTAINEN	Vaaleahko, maaväreihin pohjaava		
sävy		NCS S 1030-Y20R	Q144
PUNAINEN	Roosa		
sävy		NCS S 1015-R10B	Q342
HARMAA	Lämmin harmaa		
sävy		NCS S 2000-N	Q850
VIHREÄ	Perinteinen vihreä, viileä, harmaataitto		
sävy		NCS S 2010-B90G	Q545
TAITETTU VALKOINEN	Harmaataitto. Vaaleana ensisijaisesti ikkuna/listaväri tms		
sävy		NCS S 1500-N / alla NCS S 1000-N	Q848 / alla Q854
PUNAMULTA Suositus: aito keittomaali	Voimakas perinteinen punainen		
sävy		NCS S 4050-Y80R	Uula 40 Italianpunainen
KELTAMULTA Suositus: aito keittomaali	Voimakas perinteinen kellanruskea		
sävy		NCS S 2040-Y30R	Uula20/10 4:1 Keltamulta alla Q163 Tikkurila

OVI, ESIMERKKI
NCS S 1002-B
NCS S 2040-Y30R
NCS S 1000-N
NCS S 5502-B
NCS S 6030-B90G
NCS S 2000-N
NCS S 4040-Y80R

OULUNKYLÄN SIIRTOLAPUUTARHA, VÄRISUUNNITELMA

MÖKKIEN KOKONAISVÄRITYS, SUUNTAA-ANTAVIA ESIMERKKEJÄ TEHOVÄREIKSI

9.6.2022 Juha Tuhkanen, arkkitehti SAFA

Tämä sivu esittää ideoinnin avuksi esimerkkejä siitä, miten mökkeihin voisi yhdistää erilaisia koroste- ja tehovärejä. Vanhoissa rakennuksissa on usein hienoja ja joskus yllättäviäkin väriyhdistelmiä esimerkiksi ikkunoissa listoineen, räystään alusissa ja ovissa. Oven muusta seinästä poikkeava väri kertoo heti, missä on sisäänkäynti.

Myös pelkkä ikkunankarmi tai puite voi olla tehovärisssä.

Usein on myös väritetty ikkuna/ovilistat ja nurkkalaudat seinävärin tummempaan asteeseen.

Erikoisuuksia kannattaa kuitenkin käyttää harkiten.

Täysin sävyttämätön valkoinen näyttää usein raa'alta eikä sovi varsinkaan isompiin pintoihin.

Alueelle luo yhtenäisyyttä kattomateriaali. Tummanharmaa rullahuopa on suositeltava.

Värit kuvaruudulla ja tulosteissa eivät yleensä toistu oikeina.

Maalattu malli on luotettava. Yhdistys teettää mallit tärkeimmistä sävyistä.

OVIVÄREJÄ / TEHOVÄREJÄ

NCS S 1000-N	NCS S 1002-B	NCS S 2000-N	NCS S 5502-B
NCS S 6030-B90G	NCS S 2040-Y30R	NCS S 4040-Y80R	NCS S 2570-Y70R
NCS S 3010-Y40R	NCS S 4020-B90G		

IKKUNA- JA LISTAVÄREJÄ

		Seinävärin vaaleampi tai tummempi sävy tai joku ovi/tehoväreistä ovat myös mahdollisia.
NCS S 0500-N	NCS S 1000-N	Kuitenkin yleisin on taitettu valkoinen tai hyvin vaalea harmaa.
taitettu valkoinen	taitettu valkoinen	