

Katsomon näköesteiden poisto ja aition lattia

Välipalkkien poistoon. tarvitaan **13mm räikkä** joka on siis puoliautomaattinen lenkkiavain.

Kuusiokoloavain numero 5 tarvitaan **ruuvinvääntimeen** pleksien poistoon. Manuaalisesti hitaampaa.

Nopeampaa työparin kanssa.

Verkoista irrotetaan väliaikaisesti kaukalon päädyistä alimpia klipsuja, joilla kiinni päätyverkossa. Näin saa verkon nousemaan ylemmäksi.

Pitkiä vihreitä **naruja** 6 kpl säilytetään kaukalon vierellä olevassa kaapissa. Kaapin ovesta TL logo ja avain löytyy vain puheenjohtajalta.

Narun toinen pää solmitaan verkon alareunaan tukitolpan kohdalle. Toinen pää solmitaan esim. teippirullaan, jonka avulla helpompi heittää metallitangon yli ja ympäri. Sitten narun pää kierretään tolpan ympäri (tarvitsee työparin) ja solmitaan tiukasti kiinni.

Tuomariaitio/ Näytöksessä katsomokahvion lattia:

Pohjavanerit säilytetään pinossa narulla kiinni solmittuna (reikä yhdessä nurkassa levyä) INVA katsomopaikassa. Kun laitat vanerit paikalleen, tarkkaile, että tulevat oikeassa järjestyksessä, on merkitty.