

HEITTOVÄLINEIDEN PERUSMITAT

Voimassa alkaen 1.4.2025

Sarja	Vähim. paino /g	Halkai- sija/mm	Paksuus /mm	Keskilaipan halk. /mm	Pit.kahv. sis. /mm
-------	--------------------	--------------------	----------------	--------------------------	-----------------------

KUULA

M	7260	110-130			
M22	7260	110-130			
M19	6000	105-125			
M17	5000	100-120			
P15	4000	95-110			
P14	4000	95-110			
P13	3000	85-110			
P12	3000	85-110			
P11	2500	85-95			
P10	2500	85-95			
P9	2000	80-90			
N	4000	95-110			
N22	4000	95-110			
N19	4000	95-110			
N17	3000	85-110			
T15	3000	85-110			
T14	3000	85-110			
T13	2500	85-95			
T12	2500	85-95			
T11	2000	80-90			
T10	2000	80-90			
T9	2000	80-90			

2500 ja 2000 g kuulat:
Tehdasvalmisteisiin kuuliin
hyväksytään pienet poikkeamat.*
Ei koske kokonaispainoa.
Välinemanipulaatiota ei hyväksytä.

KIEKKO

M	2000	219-221	44-46	50-57	
M22	2000	219-221	44-46	50-57	
M19	1750	210-212	41-43	50-57	
M17	1500	200-202	38-40	50-57	
P15	1000	180-182	37-39	50-57	
P14	1000	180-182	37-39	50-57	
P13	750	165-172	33-37	45-55	
P12	750	165-172	33-37	45-55	
P11	600	155-161	28-35	45-55	
P10	600	155-161	28-35	45-55	
P9	600	155-161	28-35	45-55	
N	1000	180-182	37-39	50-57	
N22	1000	180-182	37-39	50-57	
N19	1000	180-182	37-39	50-57	
N17	1000	180-182	37-39	50-57	
T15	750	165-172	33-37	45-55	
T14	750	165-172	33-37	45-55	
T13	600	155-161	28-35	45-55	
T12	600	155-161	28-35	45-55	
T11	600	155-161	28-35	45-55	
T10	600	155-161	28-35	45-55	

750 ja 600 g kiekot:
Tehdasvalmisteisiin kiekkohin
hyväksytään pienet poikkeamat.*
Ei koske kokonaispainoa.
Välinemanipulaatiota ei hyväksytä.

T9	600	155-161	28-35	45-55
----	-----	---------	-------	-------

Sarja	Vähim. paino /g	Halkai- sija/mm	Paksuus /mm	Keskilaipan halk. /mm	Pit.kahv. sis. /mm Max
-------	--------------------	--------------------	----------------	--------------------------	------------------------------

MOUKARI

M	7260	110-130			1215	
M22	7260	110-130			1215	
M19	6000	105-125			1215	
M17	5000	100-120			1200	
P15	4000	95-110			1195	
P14	4000	95-110			1195	
P13	3000	85-100			1195	
P12	3000	85-100			1195	
P11	2500	85-95			990	
P10	2500	85-95			990	
P9	2500	85-95			990	
N	4000	95-110			1195	
N22	4000	95-110			1195	
N19	4000	95-110			1195	
N17	3000	85-100			1195	
T15	3000	85-100			1195	
T14	3000	85-100			1195	
T13	2500	85-95			990	2500 g moukarit:
T12	2500	85-95			990	Tehdasvalmisteisiin mou-
T11	2500	85-95			990	hyväksytään pienet poik-
T10	2500	85-95			990	Ei koske kokonaispainoa
T9	2500	85-95			990	Välinemanipulaatiota ei

KEIHÄS

		Suurin halk./mm	Pituus /cm	Kärjen etäis. painop. / cm	Kädensijan pit. / mm	Metallikärj. pit. / mm	
M	800	25-30	260-270	90-106	150-160	250-330	
M22	800	25-30	260-270	90-106	150-160	250-330	
M19	800	25-30	260-270	90-106	150-160	250-330	
M17	700	23-28	240-250	85-99	150-160	250-330	
P15	600	20-25	220-230	80-92	140-150	250-330	
P14	600	20-25	220-230	80-92	140-150	250-330	
P13	400	17-23	185-205	kädensijalla	125-145	-270	
P12	400	17-23	185-205	kädensijalla	125-145	-270	
P11	400	17-23	185-205	kädensijalla	125-145	-270	
P10	400	17-23	185-205	kädensijalla	125-145	-270	
P9	400	17-23	185-205	kädensijalla	125-145	-270	
N	600	20-25	220-230	80-92	140-150	250-330	
N22	600	20-25	220-230	80-92	140-150	250-330	
N19	600	20-25	220-230	80-92	140-150	250-330	
N17	500	20-24	200-210	78-88	135-145	220-270	
T15	400	17-23	185-205	kädensijalla	125-145	-270	400 g keihäs
T14	400	17-23	185-205	kädensijalla	125-145	-270	Tehdasvalmisteisiin kei-
T13	400	17-23	185-205	kädensijalla	125-145	-270	hyväksytään pienet poik-
T12	400	17-23	185-205	kädensijalla	125-145	-270	Ei koske kokonaispainoa
T11	400	17-23	185-205	kädensijalla	125-145	-270	Painopistettä ei koske

T10	400	17-23	185-205	kädensijalla	125-145	-270	Välinemani
T9	400	17-23	185-205	kädensijalla	125-145	-270	

Tarkat mitat kansainvälisessä kilpailutoiminnassa käytettävistä heittovälineistä löytyvät kv.-sääntökirjasta.

* Pienet poikkeamat tarkoittavat paksuudessa ja halkaisijoissa 1-10 mm.

konaispainoa eikä pituutta.

pulaatiota ei hyväksytä.