

Väderstad Rexius - pikaohje

Jyrien avaaminen peltoasentoon

1. Avaaminen suoritetaan pellolla peruuttamalla. Varmista, että jyrien takana on tarpeeksi tilaa, n. 10 m.
2. Siirrä valot takaa lohkojen sivuille säilytystelineisiinsä. Valopistokkeille on vieressä omat telineensä.
3. TÄRKEÄÄ: Varmista, että etuladan keskimmäiset piikit on taitettu sivulle (eivät siis saa olla rivissä muiden piikkien kanssa).
4. Varmista, että etulata on täysin yläasennossa, sylinterit pitkänä.
5. Laske keskilohko maahan niin, että sivulohkojen lukitussalvat nousevat ylös.
6. Peruuta hiljaa niin kauan, että molemmat sivulohkot ovat täysin auki. Pysäytä ajoissa, jotta jyrän pyöriin ei kohdistu ylimääräistä vääntöä.
7. Käänä jyrät nostosylinterillä maahan. Anna samalla traktorin rullata vapaalla eteenpäin, jotta jyrän pyöriin ei kohdistu ylimääräistä vääntöä. Varmista, ettei jyrän pyörien kohdalla ole esim. kiviä, jotta vanteet eivät vaurioidu.
8. Käännön lopussa, kun etuladan keskimmäiset piikit tulevat maahan, aja varovasti eteenpäin, jolloin piikit kääntyvät riviin muiden kanssa. Piikit voi kääntää myös käsin, jos ne eivät itsestään käänny. Etenkin veitsiterien ollessa paikoillaan kannattaa piikit kääntää käsin.

Jyrien sulkeminen kuljetusasentoon

1. Sulkeminen suoritetaan pellolla ajamalla eteenpäin. Varmista, että traktorin edessä on tarpeeksi tilaa, n. 10 m.
2. Nosta etulata täysin yläasentoon, siis sylinterit pitkäksi.
3. Käänä jyrät nostosylinterillä pystyyn. Anna traktorin samalla rullata vapaalla taaksepäin, jotta jyrän pyöriin ei kohdistu ylimääräistä vääntöä. Varmista, ettei jyrän pyörien kohdalla ole esim. kiviä, jotta vanteet eivät vaurioidu.
4. Etuladan keskimmäiset piikit kääntyvät automaattisesti kuljetusasentoon.
5. Kun jyrä on täysin pystyssä, aja varovasti suoraan eteenpäin niin kauan, että sivulohkot ovat suorassa ja lukitussalvat loksahtavat alas. Salvat voi joskus joutua napauttamaan alas käsin. Muista tarkistaa!
6. Siirrä valot takaisin taakse telineisiinsä.

Jyriä palautettaessa kannattaa keskilohko laskea maahan, jotta letkujen irrottaminen on helpompaa. Muista palauttaa tämä ohje jyrien mukana!